

# 昇兴 ( 安徽 ) 包装有限公司 ( 两片罐 ) 环境 信息公开

## 一、企业基础信息

昇兴 ( 安徽 ) 包装有限公司 ( 两片罐 ) 统一社会信用代码 913411005845968396，法定代表人：林永保。该公司位于安徽省滁州市琅琊经济开发区安庆西路 19 号，主要从事易拉罐生产，年产 11 亿只铝制易拉罐。该公司固定联系电话：0550-3117333，移动电话：13909605164，联系人：朱小宝。

## 二、企业环境信息

### (一) 排放主要污染物名称

废水：PH、悬浮物、氨氮、化学需氧量；

废气：二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、烟尘、VOC；  
噪声

### (二) 排放方式

1. 废水：废水主要包括洗罐工艺废水，洗罐废水经自建的污水处理设施处理后，与经化粪池处理后的生活废水汇合，由总排口排入市政管网。

2. 废气：天然气烘炉燃烧废气经管道进入 RTO 设备处理后经过 15 米高排气筒排出。

3. 噪声：公司生产时厂界昼、夜噪声处理方式有两个，第一：厂房整体结构设有隔音棉，第二：生产时车间全封闭。

### (三) 排放标准

1. 废气排放标准：大气污染物综合排放标准 ( GB16297-1996 ) 具体标准值见下表所示。

## 废气污染物排放标准限值

单位：mg/m<sup>3</sup>

设备名称	排放限值						
燃气烘炉	颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	烟气黑度	氟化物	非甲烷总烃	VOC
	≤120	≤550	≤240	≤1	≤9	地方标准未定	地方标准未定

### 2. 燃气锅炉排放标准见下表所示：

设备名称	排放限值				
燃气锅炉	颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	烟气黑度	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001) 二类区 II 时段中燃气锅炉标准
	≤50	≤110	≤400	≤1	

3. 废水污染物排放标准：外排废水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准，其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)表1中的B级标准，具体标准值见下表所示。

### 水污染物排放标准限值 单位：除 pH 外为 mg/L

污染物	标准值	执行标准
pH	6-9	GB8978-1996 《污水综合排放标准》表4中的三级标准
悬浮物	400	
化学需氧量	500	
氨氮	45	CJ343-2010《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B级

4. 噪声执行标准：项目运营期的厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，具体标准值见下表所示。

### 项目厂界噪声排放标准限值 单位：dB ( A )

厂界噪声环境功能区类别	昼间	夜间	标准
3	65	55	GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》

### 三、企业环评及验收情况

《昇兴（安徽）包装有限公司年产 11 亿只铝制两片罐生产项目》环境影响报告书于 2014 年 3 月通过滁州市环保局审批。项目分期建设，一期年产 8 亿只项目于 2018 年 12 月通过竣工环保验收；二期年产 3 亿只项目正在办理验收相关手续。

### 四、环境事件应急情况

为加强企业环境应急管理，提高应对环境风险能力，该公司组织编制了企业突发环境事件应急预案、环境风险评估报告、环境应急资源调查报告，2018 年 3 月份应急预案在环保部门备案。该公司加强环保培训、储备应急物资、加强应急演练，确保公司环境安全。